



Dräger X-am 2800 Multigáz-érzékelő

Az X-am 2800 multigáz-érzékelő akár négy gázt is képes mérni, és egy kifejezetten ütésálló CatEx érzékelővel van felszerelve. A Dräger Gas Detection Connect szoftvernek köszönhetően élő adatátvitelt és hatékony flottakezelést kínál. A személyi monitorozásra tervezett X-am 2800 a legmagasabb szintű biztonságot kínálja alacsony üzemeltetési költség mellett.

Dräger X-am 2800

Zöld színű, világító D-fény (opcionális) jelzések: tesztelt és használatra kész

CatEx SR (ütésálló): Éghető gázok és gőzök mérése. Magas ellenálló képesség a lökésszerű terhelésekkel szemben.

Címkekerület az opcionális színjelöléshez

Könnyen olvasható, nyelvhasználat nélküli kijelző, amelyre rápillantva azonnal láthatja a legfontosabb információkat

Dräger Gas Detection Connect támogatás: eszközkezelés a Dräger X-dock segítségével és adatátvitel Bluetooth® eszközzel.

A hátdoldalon található, D-gyűrűvel ellátott robusztus csat megfelelő rögzítést biztosít

Intuitív vizuális riasztás: piros gázriasztás, sárga riasztás műszerhiba esetén

DrägerSensors érzékelők: XXS formátum (elektrokémiai érzékelők): gyors, tartós, megbízható

Robusztus kialakítás: IP 68 besorolás, ellenáll a víznek és a pornak, leejtési próba > 2 m

Nagy gombok, amelyek akár kesztyűben is kezelhetők

D-3409-2022

A Bluetooth® a Bluetooth® SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Előnyök

Hatékony adatelemzés a felhőben

Biztonság és hatékonyság a hálózati képességeknek köszönhetően: Rögzített adatait Bluetooth® eszközön keresztül közvetlenül továbbíthatja egy okostelefonra vagy a Dräger ConHub összekötő eszközre, onnan pedig a Gas Detection Connect háttértárára. Alternatívaként, az X-dock tesztállomással az adatokat közvetlenül a felhőbe is továbbíthatja. Így bármikor és bárhol biztonságos hozzáférést kaphat adataihoz és azok elemzéséhez - egyszerűen, az internetböngészőjén keresztül.

Kényelmes eszközkezelés

Az X-am 2800 eszközzel kényelmesen és hatékonyan kezelheti eszközparkját a mindennapi használat során. Az alacsony gázfogyasztású X-dock automatikus tesztállomás vagy egy tisztán mechanikus bump teszt használatával működési költséget és időt takaríthat meg a gyors teszteknek köszönhetően. További előnyök: hatékony flottakezelés intelligens szoftvermegoldásunkon keresztül, kényelmes firmware-frissítések az X-dock eszközben, opcionális RFID válaszelőadó és az eszközök egyedi színjelölése. A kevés, könnyen cserélhető pótalkatrész - beleértve a tápegységet is - és a tartós érzékelők biztosítják, hogy eszközei hosszú évekig működőképesek maradjanak. A Dräger az alapeszközre 4 év gyártói garanciát vállal. Az elődmodellek (X-am 2500/5000/5600 sorozat) már meglévő, megfelelő tartozékai továbbra is használhatók.

Személyre szabott gázmonitorozás

Kicsi és könnyű: Az X-am 2800 hordása kényelmes, használata pedig egyszerű, a nagy gomboknak köszönhetően akár kesztyűben is. A kijelzőn jól láthatóak a fontos információk, például a gázértékek, a riasztások és az idő. A zöld D-lámpa jelzi, hogy az egység készen áll a használatra. Mindezek a funkciók a nyelvhasználatot nem igénylő menüvel kiegészítve rendkívül egyszerű használatot biztosítanak. Biztonsága érdekében az oxigéncsatorna négy riasztási küszöbértékkel rendelkezik - valódi előriasztások és fő riasztások a csökkenő és emelkedő koncentráció esetén. Robbanásveszélyes 0-as zónában (Ex zóna 0) történő használatra engedélyezett, és az IP 68-as védelmi osztály szerint is bevizsgálták. Az eszköz egy manuálisan indítható pánikriasztással és egy opcionális, mozdulatlanságra reagáló riasztással rendelkezik. A két funkció együttesen a „Bodyguard” riasztás nevet viseli.

Érzékelők: tartós és nagy teljesítményű

Az újonnan kifejlesztett katalitikus érzékelő számos előnyt egyesít magában: másodperceken belüli kalibrálhatóság, rendkívüli ellenálló képesség az ütésekkel szemben, valamint gyúlékony gőzök - például benzin, dízel és nonán - mérése. A mérési gázt beállíthatja metánra, propánra, hidrogénre és sok más gázra is. A teljesítményt a Dräger egyszerű keresztkalibrációs koncepciója egészíti ki, amelyben a mérési gáz, a kalibráló gáz és a bump teszthez használt gáz külön-külön is megadható. A tesztelés után az X-am 2800 átvészi a szükséges konverziókat. Az érzékelő kifejlesztése során szem előtt tartották az új IEC 60079-29-1 szabványnak való megfelelést (a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság, az IEC szabványa).

Ugyanakkor, a EX érzékelő ellenáll a mérgező anyagoknak, például a szilikonoknak és más káros anyagoknak. A tulajdonságok ezen kombinációja kivételes. Az érzékelőtechnológiában szerzett sokéves tapasztalatával a Dräger saját maga fejleszti és gyártja az érzékelőket, beleértve a nagy teljesítményű és tartós XXS típusú elektrokémiai érzékelőket is. Az Ön számára tapasztalható előnyök: az érzékelők és az eszköz tökéletesen illeszkednek egymáshoz — Ön ezzel üzemeltetési költségeket takaríthat meg.

Előnyök


A fenntarthatóságra helyezett hangsúly

Az X-am 2800 fejlesztése során nagy hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra. Korlátlan szervizelési idő mellett a tartós DrägerSensors érzékelők és a mindössze egyetlen csavarral könnyen cserélhető újratölthető tápegység hosszú élettartamot biztosítanak. A képzett felhasználók szinte az összes pótalkatrészt képesek kicserélni, a további alkatrészek javítását a Dräger szervíz végzi el. Az előző sorozat meglévő tartozékai továbbra is használhatók. A műszaki dokumentációban és a csomagolásban egyaránt figyelembe vették a környezetvédelmet: úgy terveztük, hogy Önnek minél kevesebb papírt kelljen használnia, és ha két vagy több egységet rendel, akkor a konfigurátoros változat megrendelése esetén kevesebb mellékelt használati utasítást kap. Az Ön kényelme érdekében a Dräger a régi eszközöket visszaveszi, és gondoskodik azok megfelelő újrahasznosításáról.

	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
Portfólió-illeszkedés	Ez a "csatlakoztatott" szabványos 1 – 4 gázmonitor a személyes légtételelemzéshez (és a zárt térbe történő belépéshez az X-am szivattyúval kombinálva).	Ez a "csatlakoztatott" 1 – 6 gázmonitor a személyes légtételelemzéshez és a zárt térbe történő belépéshez (az X-am szivattyúval kombinálva), valamint TERÜLET-monitorozáshoz (az X-zone eszközzel).
A gázcsatornák száma	1 – 4	1 – 6
Bluetooth®	van*	van*
A rendszer részei		
X-dock	van	van
"Bump-test" állomás	van	van
Gas Detection Connect	van	van
CC Vision / Gas Vision	van	van
X-zone 5500/5800	nincs	van**
"Bump-test" állomás	van	van
Szenzorok		
Szenzor bemenetek	1 x CatEx / 3 x XXS érzékelők	1 x CatEx/XD-IR/PID neo / 3 x XXS (1 x Dual XXS)
CatEx szenzor (CatEx SR)	van	van
IR szenzor (XD-IR)	nincs	van
PID neo	nincs	van
XXS Standard szenzorok (O ₂ , CO LC, H ₂ S LC, SO ₂ , NO ₂)	van	van
XXS speciális szenzorok	nincs	van
CatEx teljes körű funkció	nincs (de a hővezető képesség aktiválható, így a metángáz esetében nem lép fel téves riasztás)	van (a metángáz mérésére)
"Mérgező ikrek" (szén-monoxid és hidrogén-cianid) funkció	nincs	van
Bodyguard funkció: a mozdulatlansági riasztás / kézzel vezérelhető pánikgomb	van	van
IR LEL érzékelő + XXS H ₂ HC: jelkombináció	nincs	van
Logisztika		
Konfigurátor (ügyfél/ország egyedi beállítások)	van	van
Különálló cikkszám	van	no
VN számok (Janus): Ügyfél / Ország egyedi rendelési számok	van	van
Alapműszer cikkszama (érzékelők és akkumulátor nélkül)	van	van
* a kiválasztott országok kizárhatók ** a funkció/műszer elérhetőségével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a Drägernél.		

Rendszer-összetevők

D-40484-2021



Gas Detection Connect

A Dräger Gas Detection Connect az Ön kapcsolata a munkahelyi biztonság digitális jövőjével. A rendszer az egyes Dräger termékeket egy intelligens szoftveres megoldáson keresztül kapcsolja össze. A hely- és időfüggetlen hozzáférésnek köszönhetően Ön optimálisan kezelheti berendezését, és mindig rendelkezésére áll a gázérzékelő berendezés és dolgozói helyzete és állapota. Így egyszerre védheti meg a munkaerőt és növelheti üzeme hatékonyságát.

D-47907-2012



Dräger X-dock 5300/6300/6600

A Dräger X-dock sorozat teljes körű kontrollt biztosít a hordozható Dräger gázérzékelő készülékekhez. Az automatikus szenzortesztelés és -kalibrálás alacsony tesztgázfogyasztással és rövid tesztelési idővel járul hozzá a költség- és időtakarékos használathoz. Az átfogó dokumentáció és az értékelések világos áttekintést nyújtanak a termékekről.

D-25000-2020



Dräger Bump Test állomás

Könnyű használni, önálló és hordozható. A Bump Test állomás segítségével könnyen és gyorsan elvégezhetők a gázérzékelő és riasztóberendezések funkcionális tesztjei.

D-0494-2018



Tesztgázok és tartozékok

Az előírásoknak megfelelően: Az eszközök biztonságos működéséhez szükséges az irányelveknek és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Ezért rendszeres kalibrálásra és funkcióvizsgálatra van szükség. Ebben különböző rendszerek támogatják Önt.

Rendszer-összetevők

D-35438-2015-D-35437-2015



Dräger CC-Vision & Dräger Gas-Vision

PC szoftver a paraméterek beállításához, teszteléséhez, szabályozásához és az adatnaplózó kiolvasásához

D-12779-2023



Dräger ConHub

Az automatizált területmonitorozás maximális biztonságot nyújt Önnek minimális munkaterhelés mellett. A robbanásbiztos Dräger ConHub összeköttetési pontként szolgál, amely bárhol automatikusan összekapcsolja a Dräger gázérzékelőket a Dräger Gas Detection Connect rendszerével, amely valós idejű monitorozást tesz lehetővé. Ez segít Önnek a veszélyeztetett területek szorosabb monitorozásában, gázérzékelő rendszeréből így kihozhatja a legtöbbet, miközben helyszínének biztonsága is nő.

Tartozékok

D-6402-2021



Töltőkészlet az X-am 2800/5800 eszközökhöz

Kapcsolódó Termékek

D-9538-2022



Dräger X-am 5800

Az X-am 5800 multigáz-érzékelő akár hat gázt is képes mérni, és egy kifejezetten ütésálló CatEx érzékelővel van felszerelve. A Dräger Gas Detection Connect szoftverrel élő adatátvitelre és hatékony eszközkészítésre nyílik lehetőség. A személyi monitorozásra tervezett X-am 5800 a legmagasabb szintű biztonságot kínálja alacsony üzemeltetési költség mellett.

D-406-2018



Dräger X-am 3500

A Dräger X-am 3500 eszközt kifejezetten levegőtisztasági mérésekre tervezték. Az 1–4 gázt kimutató érzékelő megbízhatóan észleli az éghető gázokat és gőzöket, valamint az O₂, a CO, a H₂S, az NO₂ és az SO₂ jelenlétét. Az innovatív jelzéseknek és a kiegészítők széles választékának köszönhetően biztonságos és könnyen használható.

D-4491-2017



Dräger X-am 8000

Zárt térbe való belépés előtti ellenőrző mérés még soha nem volt ilyen egyszerű és kényelmes: Az 1-7 gáz észlelésére képes készülék a mérgező és a gyúlékony gázokat, valamint a gőzöket és az oxigén jelenlétét is képes egyszerre érzékelni – akár pumpás vagy diffúziós módban. Innovatív jelzés és praktikus kisegítő funkció garantálja a teljes biztonságot a teljes folyamat alatt.

Műszaki adatok

Méreték (Sz × Ma × Mé)	130 x 48 x 44 mm
Tömeg	jellemzően 220 és 250 g között, az alkalmazott érzékelőberendezéstől függően
Készülékház	robosztus, 2 elemből álló burkolat
Kijelző	Nagy felbontású mátrixkijelző

Környezeti feltételek

Hőmérséklet	-20 és +50 °C között (mérés és tárolás) -40 és +50 °C között (használat robbanásveszélyes környezetekben)
Nyomás	700–1300 mbar (mérés) 800–1100 mbar (használat robbanásveszélyes környezetekben)
Relatív páratartalom	10–95% relatív páratartalom 5–95% relatív páratartalom rövid távon
Védelmi osztály	IP 68

Riasztások

Látható	3 vörös LED (gázriasztások) 3 sárga LED (eszközriasztások)
Hallható	Többtónusú, >90 dB 30 cm-en
Rezgéses	

További műszaki adatok

Energiaellátás	NiMH akkumulátor, a felhasználó által cserélhető, újratölthető
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0 (az EU-n és Észak-Amerikán kívüli egyes országok esetében letiltva, de utólag is felszerelhető. Lépjen kapcsolatba a Dräger szervizzel).
Üzemidők	jellemzően 12 óra (aktív Bluetooth mellett) jellemzően 100 óra, robbanékonygáz-érzékelő (Ex érzékelő) nélkül
Töltési idő	<4 óra
Mérésre kész	<60 mp a bekapcsolást követően
Adatnapló	Optimalizált, nagy pontosságú adattömörítési módszer alkalmazása, nagy tárolókapacitással. (Jellemző adattömörítés >90% a hagyományos adatrögzítő koncepcióhoz képest, állítható intervallummal)

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Robbanásvédelem jelölése:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (robbanásveszélyes 0-ás zónában történő használatra; Ex zóna 0)
IECEX	Ex da ia I Ma Ex da ia IIC T4 Ga (robbanásveszélyes 0-ás zónában történő használatra; Ex zóna 0)
CSA (Kanada és Egyesült Államok)	CSA engedély, cCSAus I. osztály, 0-ás zóna, AEx da ia IIC T4/T3 Ga I. osztály, A, B, C, D csoport II. osztály, 1. kategória, E, F, G csoport
EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
Irányelvek	2014/34/EU (ATEX) 2011/65/EU (RoHS) CE-megfelelőség

Gyártói jótállás

4 év az eszközre (elektronikus alkatrészek és a burkolat)	
3 év az érzékelők esetében, kivéve NO ₂ (1 év) és SO ₂ (2 év)	
1 év a tápegység esetében (akkumulátor)	

Rendelési információk

Dräger X-am 2800

Cikkszámok	Rendelési szám
Dräger X-am 2800 Ex, O ₂ , CO, H ₂ S (beállítások: gyári alapbeállítások standard riasztási küszöbértékekkel, CatEx szenzor esetén: „%LEL”, tápegységgel (újratölthető akkumulátor), töltő nélkül, CatEx: metánbeállítás, oxigén 0–25 térf% mérési tartomány). (A töltéshez további, pl. a Basic töltőkészletre van szükség, cikkszáma: 83 20 333)	3703918
Dräger X-am 2800 készlet: 37 03 918, tápegységgel (újratölthető akkumulátor) és töltővel/hálózati tápegységgel együtt	3703919
Dräger X-am 2800 Basic (szenzorok nélkül, tápegység [akkumulátor] nélkül, töltő nélkül)	3703920
Országváltozatok vagy ügyfélváltozatok egyedi beállításokkal (pl. riasztási küszöbértékek) és egyedi szenzorkonfigurációkkal.	igény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel

Konfigurátor

A Dräger X-am 2800 (konfigurátor) a következőkből áll: alapeszköz (adatmemóriával), egyszerűsített használati útmutató és a biztonsággal kapcsolatos utasítások mellékelve; a kalibrációs és gyártói igazolásokat a Dräger biztosítja Konfigurátor: legfeljebb 4 érzékelő választható ki; az érzékelők konfigurációja a termék élettartama során később módosítható. A megrendeléskor ügyfélspecifikus beállítások (firmware) választhatók ki, például: A katalitikus érzékelő (Ex-érzékelő) mérési gáza (gyári beállítás: metán), riasztási küszöbértékek, riasztási viselkedés, gyorsmenü-beállítások, D-fény stb. Tápegység (akkumulátor), opcionálisan töltő nélkül (gyári beállítás: akkumulátorral)	3703900
Kézikönyv/használati útmutató: GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA	Letölthető az internetes termékoldalon vagy a www.draeger.com/ifu oldalról. Cikkszám: 9300307
A kézikönyv/használati útmutató a következő nyelveken is elérhető: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT, VN, KK	Letölthető az internetes termékoldalon vagy a www.draeger.com/ifu oldalról. Cikkszám: 9300428
A műszaki kézikönyv a következő nyelveken érhető el: GER, EN, FR, ES, RU	Letölthető az internetes termékoldalon vagy a www.draeger.com/ifu oldalról. cikkszám: 9300310
Kiválasztható eszközopciók a megrendelés leadásakor	RFID válaszeladó
	A használati útmutató száma (n > 1 rendelés esetén)
	Bluetooth® kommunikációs protokoll harmadik fél rendszereibe történő integráláshoz (GATT licenc)

Rendelési információk

Bluetooth® kommunikációs protokoll (GATT licenc) az utólagos aktiváláshoz

Dräger X-am Open GATT licenc (1 db)	3723353
Dräger X-am Open GATT licenc (10 db)	3723354
Dräger X-am Open GATT licenc (50 db.)	3723355
1. bemenet: CatEx érzékelő	
2–4. bemenet: Elektrokémiai érzékelők XXS típus	

DrägerSensors érzékelők	Tesztgázok	Mérési tartomány	Felbontás	Várható működési élettartam	Rendelési szám
CatEx SR (ütésálló) ^{1) 2)} (gyári beállítás: metán, egyéb mérőgázok is választhatók)	metán, további kalibrációs gázok (propán, pentán, nonán, hidrogén és még sok további gáz)	0–100% LEL	1 % LEL, 0,01% LEL metán esetén a ch4L (metán, szivárgáskeresés) kiválasztásával	> 4 év	6851900
	metán	0–5 térf% CH4	0,1 térf%		
XXS O ₂ ¹⁾ (4 riasztási küszöb)	oxigén	0–25 térf%	0,1 térf%	> 5 év	6810881
XXS O ₂ PR ¹⁾ (4 riasztási küszöbérték, fokozott teherbíró képesség)	oxigén	0–30 térf%	0,1 térf%	> 5 év	6800530
XXS CO LC ¹⁾	szén-monoxid	0–2000 ppm	1 ppm	> 5 év	6813210
XXS H ₂ S LC ¹⁾	hidrogén-szulfid	0–200 ppm	0,1 ppm	> 5 év	6811525
XXS NO ₂	nitrogén-dioxid	0–50 ppm	0,1 ppm	> 3 év	6810884
XXS SO ₂ (KX szűrővel)	kén-dioxid	0–100 ppm	0,1 ppm	> 3 év	6810885

Az összes érzékelő: T90 válaszidő: < 15 s (CatEx SR: metán/propán gázra vonatkozó előírás)

1) Gyártói jótállás: 3 év; a hibákra vonatkozó, törvényben rögzített jogok érintetlenül maradnak; gyártói jótállás a műszaki dokumentációban felsorolt feltételek szerint.

2) Lehetőség van a katalitikus érzékelő speciális kalibrálására (alapértelmezett beállítás: metán, célgázkalibrálás és keresztkalibrálás lehetséges).

CatEx SR, „metán” mérőgáz opció: Nincs gátló riasztás a metán mintagázra (2 érzékenységi kalibráció szükséges, kijelző: túllépés)

Hálózati tápegységek/töltők

Basic töltőkészlet, amely egy töltőmodulból és egy konnektoros tápegységből áll (világszerte) (a 37 03 919-es cikkszámú szállítmány tartalma)	8320333
Akkumulátor és töltőkészlet (2.0): NiMH T4 tápegység töltőmodullal és hálózati tápegység (teljes készlet) (a 37 03 919-es cikkszámú szállítmány tartalma)	3703889

Rendelési információk

T4 NiMH tápegység (2.0) (a 37 03 918-as és a 37 03 919-es cikkszámú szállítmányok tartalma)	3703887
Töltőadapter (újratölthető akkumulátor töltéséhez X-am egység nélkül)	8326101
Töltőmodul	8318639
Bedugható tápegység (világszerte) 1 egység töltéséhez	8316997
Bedugható tápegység (világszerte) maximálisan 5 töltőmodulhoz	8316994
Adapter a hálózati csatlakozóhoz (csak a 8321849-es és a 8321850-es cikkszámú termékek esetén szükséges)	8325736
Hálózati tápegység 100–240 VAC; 1,33 A 5 töltőmodulig (szükség van továbbá a 8325736-os cikkszámú hálózati tápegységre)	8321849
Hálózati tápegység 100–240 VAC; 6.25 A 20 töltőmodulig (szükség van továbbá a 8325736-os cikkszámú hálózati tápegységre)	8321850
12 V-os vagy 24 V-os teherautós töltő-csatlakozókábel töltőmodulhoz (egyenes csatlakozó)	4530057
Teherautós töltő-csatlakozókábel 230 V a töltőmodulhoz (egyenes csatlakozó, 230 V-os aljzatokon történő használatra; tartókerettel ellátott járművekben használható)	8315675
Teherautós töltőtartó keret a Dräger X-am 1/2/5x00 töltőmodulokhoz (alaplemez és pánt). (szükség van továbbá a 45 30 057 vagy a 83 15 675 cikkszámú termékekre is)	8318779
Cserepánt a teherautós töltőtartó kerethez	8318788
Szivattyú kiegészítők	
Dräger X-am szivattyú (külső szivattyú)	8327100
GP600 szonda (rövid, rögzített, műanyagból készült rúdszonda), Luer-csatlakozóval	8328667
ES 150 teleszkópos szonda, rozsdamentes acél (a szűrőcsatlakozás az SN 83 19 364 cikkszámú termékhez (porszűrő/vízszűrő) tartozik).	8316533
Úszószonda (átlátszó), adapterrel	8327654
5 m-es FKM-tömlő, 3,2 mm, adapterekkel	8325705
10 m-es FKM-tömlő, 3,2 mm, adapterekkel	8325706
20 m-es FKM-tömlő, 3,2 mm, adapterekkel	8325707
45 m-es FKM-tömlő, 3,2 mm, adapterekkel	8325712
Por- és vízszűrő a szivattyúbemenethez (csereszűrő)	8319364
Por- és vízszűrő a szivattyúbemenethez (csereszűrő, 20 darab)	3705997
Készlet a zárt terekbe történő belépésekhez (levegőtesztelés a zárt terekbe történő belépést megelőzően) külső szivattyúval és 5 m-es FKM tömlővel	8327117
Üres tok, szabad helyel az X-am 1/2/5x00 eszközök számára, töltőtartozékok, szonda, gázpalack, szivattyú, 3 m-es tömlő és több más tartozék.	8327112
Egyéb szondák és tömlők	Kérésre

Rendelési információk

Kalibrálótartozékok

Kalibrálóadapter Dräger X-am 1/2/5x00 eszközökhöz	8318752
A Dräger X-dock eszköz további változatai és tartozékai	Érdeklődjön a Drägernél.
Dräger X-dock 5300 automatikus tesztállomás (mesterállomással) 1/2/5x00	8321880
Dräger X-dock modul X-am 125	8321890
Dräger X-dock X-am modul 125+ (töltőfunkcióval)	8321891
Dräger Bump Test állomás a Dräger X-am 1/2/5x00 eszközökhöz (gázpalack nélkül)	8319131
Dräger Bump Tesztállomás a Dräger X-am 1/2/5x00 eszközökhöz 58 literes gázpalackkal (a gáz és a koncentráció kiválasztható)	8319130
Tesztgáz: CH ₄ 2,5 térf%, O ₂ 18 térf%, CO 50 ppm, H ₂ S 15 ppm	6811130
Tesztgáz: Egyéb típusok	Érdeklődjön a Drägernél.
Nonánesztelő Dräger X-am 1/2/5x00 eszközökhöz	8320080
Egyéb tartozékok (tömlők, szelepek stb.)	Érdeklődjön a Drägernél.

Tartozékok a mérési eredmények gyűjtéséhez és konfigurálásához

Dräger CC-Vision	Szabadszoftver (www.draeger.com/software)
Dräger GasVision licenckulcs	8325646 próbaverzió (www.draeger.com/software)
USB DIRA USB kábellel, infravörös kommunikációs adapter USB-hez (Megjegyzés: a pozicionálás a 83 18 752 cikkszámú kalibrálóadapterrel történik.)	8317409

Dräger Gas Detection Connect

A GDC bevezető licenc tartalma: Hozzáférés, infrastruktúra, legfeljebb 99 X-dock állomás csatlakoztatása, 5000 kredit, amelyek az aktiválástól számított egy évig érvényesek.	3719332
A GDC alaplicenc tartalma: IT infrastruktúra (adattárolás, karbantartás, automatikus funkciófrissítések, hibaelhárítás). A hét minden napján napi 24 órás támogatás, hozzáférés	3719809
A GDC eszközhasználati licenc tartalma: Meghatározható számú X-dock állomás, alaplicenc szükséges hozzá	3719810
A GDC alap eszköztár tartalma: Egy X-dock állomás, nem bővíthető, nem igényel alaplicencet	3719811
A GDC kreditek tartalma: Meghatározható számú kredit az élő adatok küldéséhez, 1000-es kreditsomagokban rendelhető.	3719814

Rendelési információk

Dräger ConHub

Robbanásbiztos összeköttetés a Dräger Gas Detection Connect rendszerhez

Érdeklődjön a
Drägernél.

Egyéb tartozékok

Bőrtáska	8318755
Válaszjeladó-leolvasó (az opcionálisan beépített RFID válaszjeladó leolvasásához)	6559283
X-am 2800/5800 ezüst matricakészlet (10x)	3703852
X-am 2800/5800 piros matricakészlet (10x)	3703853
X-am 2800/5800 kék matricakészlet (10x)	3703854
X-am 2800/5800 sárga matricakészlet (10x)	3703855
X-am 2800/5800 zöld matricakészlet (10x)	3703856
X-am 2800/5800 kijelzővédő készlet (10x)	3703857
E-készlet az RFID válaszjeladó frissítéséhez (5 db) (ragasztószalaggal)	3703898
Tömítőgyűrű-kihúzó (XXS érzékelők cseréjéhez). (A kiválasztott érzékelőket hasonló eszközzel szállítják gyárilag).	R21402

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik. A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.

Vállalati központ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njémacka
■ www.draeger.com

Hungary

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
☎ +36 1 452 2020
☎ +36 1 452 2030
✉ info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe

Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
☎ +43 1 60 90 4809
☎ +43 1 69 94 597
✉ contactSEE@draeger.com



Helyi kereskedelmi
képviselőt keresése:
www.draeger.com/contact