



- program vezérelt központi egység, 1 db távadó kezelésére
- 35 mm-es DIN sínre rögzíthető
- 4 db programozható jelzési szint
- Számjegyes koncentráció kijelzés, állapotjelzések
- jelzési szintekhez rendelhető, nyugtázható hangrelé kimenet
- jelzésekhez és önhibához rendelt vezérlőrelé kimentek
- nyugtázás és szervíz üzemmód
- 4-20 mA vagy 0,4-2 V regisztráló kimenet
- eseménynapló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus:	EXTOX-UNI i-1C
Tápfeszültség:	230 V AC 24 VA vagy 24 V DC 600 mA
IP védetség:	IP20
Környezeti hőmérséklet:	-20 – +50 °C
Érintésvédelmi osztály:	II.

Csatlakoztatható távadók:

E-TD-P1 (katalitikus érzékelővel, RB kivitelű)
E-TD-S (félvezetős érzékelővel, RB kivitelű)
E-MC-E1 (elektrokémiai érzékelővel, RB kivitelű)
E-MC-NE1 (elektrokémiai érzékelővel)
E-TD-Rx (infravörös érzékelővel, RB kivitelű)
IR-NE2 (infravörös érzékelővel)
ECO-CO-2 (elektrokémiai érzékelővel)
ECO-NO2 (elektrokémiai érzékelővel)

Vezérlő relék:

Jelzés 1.: 1 db programozható kontaktus
Jelzés 2.: 1 db programozható kontaktus
Jelzés 3.: 1 db programozható kontaktus
Jelzés 4.: 1 db programozható kontaktus
Hangjelzés: 1db programozható, nyugtázható kontaktus,
Önhiba: 1 db programozható kontaktus
Feszültségmentes kontaktusok terhelhetősége:
250V AC 3 A, 30 V DC 3 A

Mechanikai méret:	109x100x75 mm
Tömeg:	0,5 kg