



- program vezérelt központi egység, 2 db távadó kezelésére
- 4 db programozható jelzési szint
- Számjegyes koncentráció kijelzés, állapotjelzések
- jelzési szintekhez rendelhető, nyugtázható hangrelé kimenetek
- jelzésekhez és önhibához rendelt vezérlőrelé kimenetek
- nyugtázás és szerviz üzemmód
- 4-20 mA vagy 0,4-2 V regisztráló kimenet
- eseménynapló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus:	EXTOX-UNI i-2
Tápfeszültség:	230 V AC 24 VA vagy 24 V DC 600 mA
IP védetség:	IP65
Környezeti hőmérséklet:	-20 – +50 °C
Érintésvédelmi osztály:	II.
Csatlakoztatható távadók:	
E-TD-P1 (katalitikus érzékelővel, RB kivitelű)	
E-TD-S (félvezetős érzékelővel, RB kivitelű)	
E-MC-E1 (elektrokémiai érzékelővel, RB kivitelű)	
E-MC-NE1 (elektrokémiai érzékelővel)	
E-TD-Rx (infravörös érzékelővel, RB kivitelű)	
IR-NE2 (infravörös érzékelővel)	
ECO-CO-2 (elektrokémiai érzékelővel)	
ECO-NO2 (elektrokémiai érzékelővel)	
Vezérlő relék egységenként:	
Jelzés 1.: 1 db programozható kontaktus	
Jelzés 2.: 1 db programozható kontaktus	
Jelzés 3.: 1 db programozható kontaktus	
Jelzés 4.: 1 db programozható kontaktus	
Hangjelzés: 1db programozható, nyugtázható kontaktus,	
Önhiba: 1 db programozható kontaktus	
Feszültségmentes kontaktusok terhelhetősége:	
250V AC 3 A, vagy 30 V DC 3 A	
Mechanikai méret:	300x200x150 mm
Tömeg:	3,5 kg